



Reduzierungen geschweißt EN 10253-4 L=3 (D-d) Form H

Aus geschweißtem Rohr gepresst, oder aus Blech gerollt, ISO Abmessungen, gebeizt, Lieferbedingungen nach DIN 2609. Lieferbar in konzentrischer (Form K) und exzentrischer (Form E) Ausführung, in Werkstoff 1.4307 und 1.4404/4432. Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/ 3.1



Abmessungen D/d x s	Baulänge L mm	Gewicht kg
17,2/13,7 x 2,0	11	0,01
21,3/13,7 x 2,0	23	0,02
21,3/17,2 x 2,0	12	0,01
26,9/13,7 x 2,0	40	0,04
26,9/17,2 x 2,0	29	0,03
26,9/21,3 x 2,0	17	0,02
33,7/17,2 x 2,0	50	0,06
33,7/21,3 x 2,0	37	0,05
33,7/26,9 x 2,0	20	0,03
42,4/21,3 x 2,0	63	0,10
42,4/26,9 x 2,0	46	0,08
42,4/33,7 x 2,0	26	0,05
48,3/21,3 x 2,0	81	0,14
48,3/26,9 x 2,0	64	0,12
48,3/33,7 x 2,0	44	0,09
48,3/42,4 x 2,0	18	0,04
60,3/26,9 x 2,0	100	0,22
60,3/33,7 x 2,0	80	0,19
60,3/42,4 x 2,0	54	0,14
60,3/48,3 x 2,0	36	0,10
76,1/33,7 x 2,0	127	0,35
76,1/42,4 x 2,0	101	0,30
76,1/48,3 x 2,0	83	0,26
76,1/60,3 x 2,0	47	0,16
88,9/33,7 x 2,0	166	0,51
88,9/42,4 x 2,0	139	0,46
88,9/48,3 x 2,0	122	0,43
88,9/60,3 x 2,0	86	0,32
88,9/76,1 x 2,0	38	0,16
114,3/48,3 x 2,0	198	0,80
114,3/60,3 x 2,0	162	0,71
114,3/76,1 x 2,0	115	0,55
114,3/88,9 x 2,0	76	0,39
139,7/60,3 x 2,0	238	1,20
139,7/76,1 x 2,0	191	1,04

Abmessungen D/d x s	Baulänge L mm	Gewicht kg
139,7/88,9 x 2,0	152	0,88
139,7/114,3 x 2,0	76	0,49
139,7/88,9 x 3,0	152	1,32
139,7/114,3 x 3,0	76	0,74
168,3/60,3 x 2,0	324	1,87
168,3/76,1 x 2,0	277	1,71
168,3/88,9 x 2,0	238	1,55
168,3/114,3 x 2,0	162	1,16
168,3/139,7 x 2,0	86	0,67
168,3/114,3 x 3,0	162	1,74
168,3/139,7 x 3,0	86	0,70
219,1/114,3 x 2,0	314	2,66
219,1/139,7 x 2,0	238	2,16
219,1/168,3 x 2,0	152	1,50
219,1/114,3 x 3,0	314	3,98
219,1/139,7 x 3,0	238	3,25
219,1/168,3 x 3,0	152	2,24
273,0/139,7 x 3,0	400	6,27
273,0/168,3 x 3,0	314	5,27
273,0/219,1 x 3,0	162	3,02
323,9/168,3 x 3,0	467	8,73
323,9/219,1 x 3,0	314	6,30
323,9/273,0 x 3,0	153	3,30

Weitere Abmessungen, Wanddicken, sowie abweichende Baulängen auf Anfrage.

